

Modem GSM/GPRS per Trasmissione Dati, SMS e Fax

Quad-band 850/900/1.800/1.900 MHz basato sul modulo MOTOROLA® G24

GSM fase 2/2+, fino a 14,4 Kbps, Classe B 07.10 multiplexing protocol, USSD fase II

GPRS classe 8 multi slot (4 down, 1 up), fino a 85,6 Kbps multi-slot classe 8 (4 down, 1 up), codifiche CS1,CS2, CS3 e CS4, TCP/IP stack

SMS (Short Message Service) Mobile Originated (MO) e Mobile Terminated (MT), modo testo e modo PDU

Fax Classe 1

Consumo in Idle mode < 2,5 mA

Potenza in trasmissione

2 W in modalità EGSM 850/900 (classe 4)

1 W in modalità GSM 1.800/1.900 (classe 1)

Comandi AT-GSM (ETSI GSM 0707 e GSM 0705) + comandi proprietari MOTOROLA®

Alloggiamento per SIM-Card standard

Porta seriale ITU-T V24/V28 e EIA RS 232-C su connettore 9 poli D-Sub e velocità da 300 bps a 115 Kbps

Porta USB secondo specifiche 12 Mbps Rev. 2.0

Segnalazioni luminose TD, RD e PWR

Conforme al Marchio CE.

Dimensioni mm. alt. 30 x largh. 106 x prof. 60

Alimentazione da 7,5 a 28 Vcc

Miniantenna stilo 90° su connettore FME-M

Cavo RS 232 M/F mt. 1,5

Cavo USB A/B mt. 1,5

Temperatura di funzionamento da 0 °C a +45 °C

Temperatura di magazzinaggio da -20 °C a +70 °C

Modelli

2720 - Alimentazione 220 Vac

2720-DC - Alimentazione 7,5..28 Vcc

Accessori

Antenna stilo, interno/esterno, cavo 1 mt., mod. **7205**

Antenna da esterno +9 dBi, cavo 5 mt., mod. **7209**

Prolunga 10 mt. cavo SAT bassa perdita mod. **7432**

Staffa per fissaggio a parete antenna stilo mod. **8201**

Kit per fissaggio modem mod. **8202**

Settembre 2006

2720



MicroTel
Italia

MICROTEL ITALIA S.r.l.
20025 Legnano (MI)
Via Resegone, 62

Tel. 0331 540608
Fax 0331 545270
web - www.microtel.it
e-mail - comm@microtel.it

