

Telecontrollo wireless GPRS/GSM, 1 in + 1 out

Quad-band 850/900/1.800/1.900 MHz basato sul modulo
MOTOROLA®G24

Porta seriale RS232 per la programmazione in locale
tramite terminale asincrono e per il collegamento di un
dispositivo utilizzatore

Ingresso optoisolato per contatto di relé su morsettiera a
vite con indicazione luminosa dello stato logico sul
frontale

Contatto di relé NO o NC in uscita su morsettiera a vite con
indicazione luminosa dello stato logico sul frontale

Assegnazione di 5 numeri destinatari dell'invio degli SMS

Assegnazione del corpo dei messaggi SMS, fino a 160
caratteri, da associare allo stato del sensore di ingresso
e del relé di uscita

Ad ogni cambiamento dello stato del dispositivo collegato al
sensore di ingresso avvio delle procedure di invio SMS

Ripetizione della chiamata fino a completamento dell'opera-
zione

Cambiamento dello stato del relé di uscita in seguito alla
ricezione e accettazione del messaggio SMS associato
allo stato da assumere con invio di SMS di notifica di
avvenuta ricezione e accettazione

In caso di caduta di alimentazione il dispositivo ripristina
alla riaccensione lo stato del relé di uscita presente
prima dell'interruzione ed invia un messaggio SMS di
segnalazione

Porta USB secondo specifiche 12 Mbps Rev. 2.0

Segnalazioni luminose TD, RD,IN,OUT e PWR

Conforme al Marchio CE.

Dimensioni mm. alt. 30 x largh. 106 x prof. 60

Alimentazione da 7,5 a 28 Vcc

Miniantenna stilo 90° su connettore FME-M

Cavo RS 232 M/F mt. 1,5

Cavo USB A/B mt. 1,5

Temperatura di funzionamento da 0 °C a +45 °C

Temperatura di magazzinaggio da -20 °C a +70 °C

Modelli

6325 - Alimentazione 220 Vac

6325-DC - Alimentazione 7,5..28 Vcc

Accessori

Antenna stilo, interno/esterno, cavo 1 mt., mod. **7205**

Antenna da esterno +9 dBi, cavo 5 mt., mod. **7209**

Prolunga 10 mt. cavo SAT bassa perdita mod. **7432**

Staffa per fissaggio a parete antenna stilo mod. **8201**

Kit per fissaggio modem mod. **8202**

6325



MicroTel
Italia

MICROTEL ITALIA S.r.l.
20025 Legnano (MI)
Via Resegone, 62

Tel. 0331 540608
Fax 0331 545270
web - www.microtel.it
e-mail - comm@microtel.it

